

YD070X07显示器

YD070X07 Display



技术 Technical parameters 参数

• 工作电压: 12VDC(6-30VDC)
24VDC(8-36VDC)

• 防护等级: IP 65

• 工作温度: -30°C ~ +80 °C

• 存储温度: -40°C ~ +85 °C

• 显示类型: Color TFT-LCD显示

• 语言: 多语言 (中、英、俄等多国语言)

• 通讯: 2×CAN2.0B

• 视频: 0至4路

• 人机交互: 电容式触摸屏

• 振动: 5G

• 冲击: 30G

• 可扩展: GPS/GPRS、收音机

• Power supply: 12VDC(6-30VDC)
24VDC(8-36VDC)

• Protection degree: IP 65

• Operating temperature: -30°C ~ +80 °C

• Storage temperature: -40°C ~ +85 °C

• Display type: Color TFT-LCD

• Language: Multilingual
(Chinese, English, Russian, and so on)

• CAN: 2×CAN2.0B

• Video : 0 to 4 ways

• Human-computer interaction: Capacitive touchscreen

• Vibration: 5G

• Shock: 30G

• Extendable: GPS/GPRS、Radio

液晶参数 Liquid crystal parameters

• 液晶尺寸：7.0-inch	• Screen diagonal Size：7.0-inch
• 分辨率：800×480	• Resolution：800×480
• 背 光：1000 cd/m ²	• Luminance：1000 cd/m ²
• 颜 色：1670万	• Color：16.7M
• 视 角：70/70/70/60（上下左右）	• View angles：θT70/θB70/θL70/θR60

端口参数 Connector parameters

• 连接器：34芯 2-1447232-3	• Connectors：34 pins 2-1447232-3
• 对插连接器：34芯 4-1437290-0	• Mating connectors：34 pins 4-1437290-0

其它参数 Other parameters

• 安装方式：悬挂式安装	• Mounting mode：Suspension
• 安 装：8-M5×8螺纹孔	• Mounting：8-M5×8 Threaded hole
• 重 量：0.66kg	• Weight：0.66kg

外形安装尺寸图 Chart of outline dimensions

