

YD080N04显示器

YD080N04 display



技术 Technical parameters 参数

- | | |
|---|---|
| • 工作电压 : 12VDC(6-30VDC)
24VDC(8-36VDC) | • Power supply : 12VDC(6-30VDC)
24VDC(8-36VDC) |
| • 防护等级 : IP 65 | • Protection degree : IP 65 |
| • 工作温度 : -30°C ~ +75 °C | • Operating temperature : -30°C ~ +75 °C |
| • 存储温度 : -40°C ~ +85 °C | • Storage temperature : -40°C ~ +85 °C |
| • 显示类型 : Color TFT-LCD显示 | • Display type : Color TFT-LCD |
| • 语言 : 多语言 (中、英、俄等多国语言) | • Language : Multilingual
(Chinese, English, Russian, and so on) |
| • 通讯 : 1×CAN2.0B | • CAN : 1×CAN2.0B |
| • 视频 : 0至1路 | • Video : 0 to 1 way |
| • 人机交互 : 硅胶按键 | • Human-computer interaction : Silicone keypad |
| • 振动 : 5G | • Vibration : 5G |
| • 冲击 : 30G | • Shock : 30G |
| • 可扩展 : 仪表程序可编程 | • Extend : Programmable |

液晶参数 Liquid crystal parameters

• 液晶尺寸：8.0-inch	• Screen diagonal Size：8.0-inch
• 分辨率：800×480	• Resolution：800×480
• 背 光：600 cd/m ²	• Luminance：600 cd/m ²
• 颜 色：1670万	• Color：16.7M
• 视 角：60/60/70/70（上下左右）	• View angles：θT60/θB60/θL70/θR70

端口参数 Connector parameters

• 连接器：34芯 2-1447232-3	• Connectors：34 pins 2-1447232-3
• 对插连接器：34芯 4-1437290-0	• Mating connectors：34 pins 4-1437290-0

其它参数 Other parameters

• 安装方式：嵌入式安装	• Mounting mode：Embedded
• 安 装：4-M6×8螺纹孔	• Mounting：4-M6×8 Threaded hole
• 重 量：1.09kg	• Weight：1.09kg
• 按键材料：硅橡胶	• Key material：Silicone rubber

外形安装尺寸图 Chart of outline dimensions

